

ポリクリック ロングシャンク使用時の穿孔可能深さ

* 穿孔可能深さ：切削片を取り除きながら 穴あけをした場合の穿孔深さ。(参考値です)

* S シャンクロングシャンクはΦ29以上で使用可能です。(Sシャンクのストッパ-外径27mm)

品 名	品 番	全長(mm)	標準シャンクとの差(mm)	穿孔可能深さ (参考値)		
				カッター有効長 130mmの場合	カッター有効長 150mmの場合	カッター有効長 220mmの場合
S シャンク ストレート	PCSKS	105.5	-	207	227	
S シャンク ストレート 200L	PCSKS200	200.0	94.5	301	321	Φ29以上で使用可能
S シャンク ストレート 300L	PCSKS300	300.0	194.5	401	421	Φ29以上で使用可能
S シャンク ストレート 450L	PCSKS450	450.0	344.5	551	571	Φ29以上で使用可能
S シャンク SDSプラス	PCSKSR	118.5	-	220	240	
S シャンク SDSプラス 200L	PCSKSR200	200.0	81.5	301	321	Φ29以上で使用可能
S シャンク SDSプラス 300L	PCSKSR300	300.0	181.5	401	421	Φ29以上で使用可能
S シャンク SDSプラス 450L	PCSKSR450	450.0	331.5	551	571	Φ29以上で使用可能
L シャンク ストレート	PCSKL	118.5	-	219	239	309
L シャンク ストレート 200L(13mm)	PCSKL200	200.0	81.5	300	320	390
L シャンク ストレート 300L(13mm)	PCSKL300	300.0	181.5	400	420	490
L シャンク ストレート 450L(13mm)	PCSKL450	450.0	331.5	550	570	640
L シャンク ストレート (10mm)	PCSKLT	118.5	-	219	239	309
L シャンク ストレート 200L(10mm)	PCSKLT200	200.0	81.5	300	320	390
L シャンク SDSプラス	PCSKLR	131.5	-	232	252	322
L シャンク SDSプラス 200L	PCSKLR200	200.0	68.5	300	320	390
L シャンク SDSプラス 300L	PCSKLR300	300.0	168.5	400	420	490
L シャンク SDSプラス 450L	PCSKLR450	450.0	318.5	550	570	640
X シャンク SDS-max回転	PCSKMXK	180.0	-	229	249	319
X シャンク SDS-max回転 300L	PCSKMXK300	300.0	120.0	349	369	439
X シャンク SDS-max回転 450L	PCSKMXK450	450.0	270.0	499	519	589